

Продукты > Моторные масла для легковых автомобилей > Синтетические моторные масла > CHEMPIOIL Ultra XJP 5W-20



9726

CHEMPIOIL ULTRA XJP

5W-20

Инновационное энергосберегающее моторное масло премиум-класса на би-синтетической (PAO + esters) для современных бензиновых двигателей. Разработано в соответствии с требованиями американских, японских и корейских автопроизводителей.

Свойства продукта:

- Исключительная топливная экономичность за счет пониженной высокотемпературной вязкости HTHS и оптимальных антифрикционных свойств;
- Высокоэффективный пакет присадок и маловязкая синтетическая основа обеспечивают уверенный холодный пуск в самых суровых условиях, благодаря чему значительно снижается пусковой износ двигателя;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами. Помогает удалить ранее образовавшиеся отложения;
- Эстеровые компоненты масла обеспечивают отличные противоизносные свойства за счёт исключительной прочности масляной плёнки, что в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения "Start-stop";
- Совместимо с новейшими системами нейтрализации отработавших газов.
- Специальная маловязкая базовая основа оптимизирует работу двигателей с системами непосредственного

впрыска, с турбонаддувом, а также с различными механизмами изменения фаз газораспределения (VTEC, i-VTEC, VVT-i, VVTL-i, CVVT, VVL, MIVEC, AVCS (AVLS), CVTCS и др.)

- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) и обычных.

Предназначено для многоклапанных бензиновых двигателей легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, а также автомобилей класса SUV и малотоннажных фургонов, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SP (RC) / ILSAC GF-6A данного класса вязкости.

Рекомендуется для автомобилей: Ford, Chrysler, GM Honda, Acura, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Isuzu, Suzuki, Toyota, Nissan, Subaru.

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам:

Specifications:

SAE 5W-20

API SP (RC)

ILSAC GF-6A

Recommendation:

GM dexos1 Gen2

CHRYSLER MS-6395

FORD WSS-M2C925-B

FORD WSS-M2C930-A

FORD WSS-M2C930-B

MAZDA

SUZUKI

FORD WSS-M2C925-A

GM 6094M

HONDA HTO-06

CHRYSLER MS-13340

JAGUAR STJLR.51.5122

LAND ROVER STJLR.51.5122

FIAT 9.55535-CR1

FORD WSS-M2C945-B1

FORD WSS-M2C948-B

HYUNDAI

KIA

TOYOTA

MITSUBISHI

Упаковка (арт.нр.)

5L (CH9726-5)

1L (CH9726-1)

4L (CH9726-4)

20L (CH9726-20)

60L (CH9726-60)

208L (CH9726-DR)